



SIMPLICIDAD
DE MANTENIMIENTO



APERTURAS AUTOMÁTICAS DE
FÁCIL ACCESO



CONTROL
DE TAMAÑO



IDEAL PARA LA
PRODUCCIÓN DE CDR



ALTA VELOCIDAD
DEL ROTOR



ALTAS CAPACIDADES
DE PRODUCCIÓN



— SERIE

XRF

TRITURADORA DE EJE SIMPLE



SMART SOLUTIONS TO PRESERVE THE ENVIRONMENT

IDEAL PARA LA PRODUCCIÓN DE CDR

Las características mecánicas y estructurales tienen unas características técnicas de diseño que garantizan una capacidad de tratamiento de hasta 15 t/h de residuos urbanos o industriales preseleccionados y un producto de salida con dimensiones < 30 mm.

El rotor de mayor diámetro tiene una mayor superficie de molienda y, por lo tanto, una mayor capacidad de procesamiento; el diseño ergonómico garantiza una accesibilidad más fácil y la consiguiente reducción de los tiempos de mantenimiento, favorecido también por un sistema simplificado de montaje de la parrilla. Importantes detalles estructurales garantizan un sello hermético alrededor del rotor y eliminan las obstrucciones causadas por la fuga de materia.



SCAN ME!
DESCUBRA NUESTROS PRODUCTOS



ESTRUCTURA
DE ACERO



MÓDEM
INTEGRADO



PLACAS DE CORTE
FÁCILMENTE REEMPLAZABLES



REJILLA DE SELECCIÓN
INTERCAMBIABLE



EJE EN ACERO
ESPECIAL



ABERTURAS
HIDRÁULICAS

		TRANSMISIÓN ELÉCTRICA		
MODELO		X 2000RF	X 2400RF	X 3200RF
TAMAÑO DEL ROTOR	Ø/mm	800 / L2000	800 / L2400	800 / L3200
MOTORIZACIÓN	kW	1x250	2x160	2x250
VERSIÓN		Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
REJILLAS		Personalizables	Personalizables	Personalizables
CUCHILLAS		Intercambiables	Intercambiables	Intercambiables
TAMAÑO DE LAS PLACAS	mm	200x60	200x60	200x60

MATERIALES



PLÁSTICO



MADERA



PAPEL Y
CARTÓN



RSU



RESIDUOS
INDUSTRIALES

